

Tornillos Zinc

DESCRIPCIÓN

Tornillos Zinc con punta de broca para fijar entre sí, placa de fibroyeso.

CARÁCTERÍSTICAS

- Autorroscante para uso en lamina galvanizada
- Alta penetración

PRECAUCIONES

No se recomienda el uso de tornillos que no cumplan con la NOM-O5O-SCFI -2004, ya que pueden degradar rápidamente el revestimiento de zinc y provocar óxido.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Sistema para muros y plafones

Pregunta a tu asesor Equípate por estos productos.



PARA MÁS INFORMACIÓN

Teléfono: 55 8556 1304

Correo Electrónico: ventas@equipate.com.mx

Sitio de Internet: www.equipate.com.mx

Oficinas Corporativas: Lago Hielmar No. 9 Col, Cuauhtémoc Pensil, Miguel Hidalgo, C.P. 11490 Ciudad de México, CDMX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIMENSIONES	PIEZAS POR CAJA
105477	6 mm X 2" PULG	3,000 PZAS
106676	6 mm x 1 1/4 " PULG	8,000 PZAS
106875	6 mm x 1 5/8" PULG	5,000 PZAS

